

TECHNICKÝ LIST

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI – WALL CLEAN

Přípravek k uvolnění sprejových nástřiků



Popis přípravku

Ekologický, biologicko odbouratelný odstraňovač nátěrů – sprejů, rozpustný ve vodě. Velmi snadno se aplikuje pomocí štětce na vodorovné i svislé plochy. Váže barvu na sebe a nedovoluje rozpuštěným barvám proniknout do hloubky materiálu, tím se odlišuje od standardních rozpouštědel. Pro své vlastnosti je velmi vhodný na památkové objekty.

Technické údaje

Fyzikální stav	Pasta
Barva	Zeleno-průsvitná
Zápach	Bez zápachu
Měrná hmotnost při 20 °C	1,04 ± 0,02 Kg/lit
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný v každém poměru
Hořlavost:	Nehořlavý
pH	7
Skladovatelnost při 20 °C	24 měsíců v originálním balení

Instrukce k použití

Přípraven nanese se na povrch, kde potřebujeme odstranit barvy nebo sprejové nástřiky. Ve většině případů začne **WALL CLEAN** působit automaticky během 15–30 minut, ale pokud je třeba odstranit víc vrstev starého nátěru, účinnost přípravku se může projevit za 2–3 hodiny anebo je třeba nanést přípravek opakovaně. Potom, co vrstva starého nátěru či laku změkne a naduje se, může být spolu s přípravkem **WALL CLEAN** lehce odstraněna kovovou škrabkou anebo navlhčenou houbou. Povrch se na závěr umyje silným proudem vody.

Vyčištěná a osušená plocha může, být znovu pokrytá barvou. Po finálním čištění doporučujeme jako prevenci ošetřit povrch přípravkem **ANTIGRAFFITI STRIP VAPOR**

Aplikační nářadí



Štětce



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Wall Clean
Strana 1 (celkem 2)



WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě

TECHNICKÝ LIST

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI – WALL CLEAN

Doporučení k použití

- U omítek může dojít ke změně barvy
- Je třeba počítat se zesvětlením plochy v místech odstranění nápisů a barev, a tedy následnému čištění celé pohledové plochy – k tomu doporučujeme přípravek **ULTRA STRIPPER**
- Vyčištěný povrch doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem – **ANTIGRAFFITI STRIP VAPOR**
- Použitý přípravek můžete uschovat pro další použití
- Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.
- Staré nátěry obvykle nelze odstranit beze zbytku, tam je třeba počítat s mechanickým čištěním, případně patinací.

Ošetřované povrchy

Vápenec, pískovec, kamenina, teraco, beton, leštěný i neleštěný přírodní a umělý kámen, kovy, omítky a keramika

Spotřeba

Je dána velikostí a typem znečištění.

Údržba povrchu

Pro správnou údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme náš mycí přípravek **LEM-3**, ředěným ve vodě podle znečištění.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

Kartony po: 6 lahví po 1 litru

Složení balení jsou polyetylenové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.

Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení

3402.19.00



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Wall Clean
Strana 2 (celkem 2)



WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě