

TECHNICKÝ LIST

LUCIDO

Tekutý silikonový vosk k leštění a zvýraznění barvy leštěných kamenů



Popis přípravku

Silikonové leštidlo s dvojitým účinkem: zvyšuje lesk a vylepšuje barvu materiálu. Složení přípravku umožňuje rychlou aplikaci, nechá kámen, aby dýchal a tím umožňuje zbytkům vlhkosti odpařit se.

LUCIDO proniká do hloubky, zlepšuje barvu materiálu a dává mu atraktivní a hluboký mokrý vzhled. Nezanedává žádný film.

Technické údaje

Fyzikální stav	Tekutý
Barva	Transparentní
Zápach	Charakteristický
Měrná hmotnost při 20 °C	1,40 ± 0,02 Kg/l
Rozpustnost ve vodě	Nerozpustný
pH	N.A.
Skladování při 20 °C	24 měsíců v originálním balení

Instrukce k použití

Naneste rovnoměrně produkt na čistý povrch, zbavený prachu. Nechte schnout po dobu 10 minut (v závislosti na teplotě). Aplikace LUCIDA může být udělána štětcem nebo válečkem. Po deseti minutách vydrhněte čistým hadrem, abyste odstranili přebytek přípravku a získali vytoužený efekt.

Aplikační nářadí



Hadr



Štětec



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivá. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

 AS-11
 Strana 1 (celkem 2)


WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě

TECHNICKÝ LIST

LUCIDO

Doporučení k použití

- Neředte přípravek vodou ani jinými rozpouštědly, protože výrobek je již připraven k použití.
- Materiál, který chcete ošetřit, musí být úplně suchý.
- Jakmile je kámen ošetřen, nesmí se 24 hodin namáčet, aby se dokončila polymerizace.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Pozorně si přečtěte doporučení vytištěná na štítku a před vlastním použitím si udělejte na malém místě vlastní test.

Ošetřované povrchy

Přírodní i umělý kámen a teraco.

Spotřeba

S 1 litrem přípravku ošetříte 20/30 m² kamenného leštěného povrchu, v závislosti na poréznosti materiálu a jeho povrchovém lesku.

Údržba povrchu

Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme používat náš přípravek **L&L** nebo **Spray RR1**.
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové, tak silně zásadité.
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

Kartony po: 12 plechovek po 750 ml; 3 plechovky po 3,5 l; 1 barel o 20 l

Složení balení jsou kovové nádoby (ACC) po použití, v souladu s místními a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.

Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení

32.08.1010

Ochranná známka a původ zboží

BELLINZONI je registrovaná ochranná známka společnosti Bellinzoni. Zákon považuje ochrannou známku za formu majetku a jakékoli zneužití může být potrestáno dle zákona.

Bellinzoni s.r.l. prohlašuje, že výrobek **LUCIDO** je vyroben v Itálii.



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

AS-11
Strana 2 (celkem 2)



WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě